amo mi heatwave

Heat wave®

boilers

heatwave.com.mx

HeatWaveMX

BOILER DE TANQUE

gas LP y gas natural

¡Ahorradores!

- Por sus componentes, diseño y aislamiento de última generación, el calentamiento de agua es más rápido y se conserva la temperatura por más tiempo, ahorrando así hasta **30%** en el consumo de gas en comparación con otras marcas.

¡Seguros!

- Incluye dispositivos de seguridad para evitar cualquier falla en el funcionamiento.
  Válvula de alivio incluida.

¡Resistentes!

- Tanque con doble porcelanizado y grueso calibre, ánodo de magnesio, pintura de alta resistencia y quemador de acero aluminizado, son los componentes que garantizan una larga vida útil del calentador.

3 años *de garantía*

Modelos disponibles:

- **10 gal.** - **13 gal.** - **20 gal.** - **30 gal.**

Componentes de la mejor calidad

Deflector de salida de humos, que minimiza la pérdida de calor.

Aislamiento térmico, ESPUMA R-FOAM que conserva el calor y ahorra energía, además protege el interior contra impactos.

Termostato, con sistema de seguridad.

Quemador gasmaster, de acero aluminizado.

Válvula de alivio de presión y temperatura para prevenir la ruptura del tanque, incluida.

Ánodo de magnesio, protege la vida del tanque contra la corrosión galvánica.

Tanque de grueso calibre con doble capa de porcelanizado.

Válvula de drenado, para vaciar y limpiar el tanque.

BOILER INSTANTÁNEO

gas LP y gas natural

Garantía HW — SEGURIDAD • INNOVACIÓN • CONFORT • EFICIENCIA

Encendido electrónico

- Sin piloto, sólo enciende cuando se abre la llave de agua caliente.

2 Modos de Operación: *invierno y verano*

- Para un mejor aprovechamiento del consumo de gas.

Triple sistema de Seguridad

- Sensor contra falla de flama.
- Sensor contra sobrepresión de agua.
- Sensor contra sobrecalentamiento.

Encendido con baja presión de agua (0,02 mpa)

Modelos disponibles:

- **6 litros** - **10 litros** - **13 litros**

2 años *de garantía*

Incluye set de regadera

PRESUPUESTO

Le atendió:

Boiler de Tanque Gas LP o Natural

MODELO	Capacidad	Tipo de Gas	Tiempo de recuperación (AT 25 °C)	No. de servicios	Número de personas	Conexiones de Agua NPT
HW-GT10P	10 gal. (38 lts)	LP	19 min.	1.0	2	3/4"
HW-GT10N	10 gal. (38 lts)	NATURAL	19 min.	1.0	2	3/4"
HW-GT13P	13 gal. (49 lts)	LP	19 min.	1.5	2	3/4"
HW-GT13N	13 gal. (49 lts)	NATURAL	19 min.	1.5	2	3/4"
HW-GT20P	20 gal. (76 lts)	LP	29 min.	2.0	3	3/4"
HW-GT20N	20 gal. (76 lts)	NATURAL	29 min.	2.0	3	3/4"
HW-GT30P	30 gal. (114 lts)	LP	40 min.	2.5	4	3/4"
HW-GT30N	30 gal. (114 lts)	NATURAL	40 min.	2.5	4	3/4"

Industrias Macon se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.

Boiler Instantáneo Gas LP o Natural

MODELO	Capacidad	Tipo de Gas	Tipo de Encendido	No. de servicios	Eficiencia Energética	Sensor de movimiento de agua
HW-GI06P	6 lts/min	LP	Automático Controlado por flujo de agua	1.0	89%	Sí
HW-GI06N	6 lts/min	NATURAL	Automático Controlado por flujo de agua	1.0	89%	Sí
HW-GI10P	10 lts/min	LP	Automático Controlado por flujo de agua	1.5	87%	Sí
HW-GI10N	10 lts/min	NATURAL	Automático Controlado por flujo de agua	1.5	88%	Sí
HW-GI13P	13 lts/min	LP	Automático Controlado por flujo de agua	2.0	88%	Sí
HW-GI13N	13 lts/min	NATURAL	Automático Controlado por flujo de agua	2.0	88%	Sí

Industrias Macon se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.

INDUSTRIAS MACON
imacon.com

NOM

SAM
Servicio Automático Macon

Contamos con una amplia red nacional de técnicos para responder a las garantías en el menor tiempo.

(871) 759-0101
sam@imacon.com