

# HG450EX

## CALEFACTOR A GAS PARA PATIO

**Heatwave**®

heatwave.com.mx

### CARACTERÍSTICAS

- CALEFACTOR DE GAS LP PARA EXTERIORES
- ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO
- DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD:
  - Analizador atmosférico
  - Cierre de válvula al apagarse el piloto
- RUEDAS PARA FÁCIL TRANSPORTE
- DISEÑO RESISTENTE Y ATRACTIVO
- FÁCIL ACCESO AL COMPARTIMENTO PARA TANQUE de gas de 9 kg
- MATERIALES DE ALTA CALIDAD
- PERILLA CON AUMENTO GRADUAL DE POTENCIA
- DEFLECTOR DE UNA SOLA PIEZA



### ESPECIFICACIONES

Medidas del producto ensamblado (mm)		Medidas del empaque (mm)			Peso del producto (kg)	Peso del empaque (kg)	Potencia calorífica		Consumo de gas LP (gr/hr)	
Diámetro	Alto	Largo	Ancho	Alto			Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
500	2270	780	780	383	17	20	Mínima 11 kW 37,500 BTU	Máxima 13.5 kW 45,000 BTU	Mínima 786	Máxima 960

2015/07

**Heatwave**®

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) 759.0100 | imacon.com

**imacon** METAL MECANICA  
MACON S.A. de C.V.

**NOM**