CALENTADOR DE AGUA INSTANTÁNEO

Heat wave®

heatwave.com.mx

CARACTERÍSTICAS

- **SENSOR DE FLUJO DE AGUA**
  Detecta cuando se abre la llave de agua.
- **ENCENDIDO ELECTRÓNICO**
  Sin piloto, sólo enciende cuando se abre la llave de agua caliente.
- **CONTROL DE FLAMA**
  Para controlar la temperatura del agua.
- **CONTROL DE FLUJO**
  Para controlar el volumen de agua caliente.
- **2 MODOS DE OPERACIÓN: INVIERNO Y VERANO**
  Para un mejor aprovechamiento del consumo de gas.
- **TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD**
  Sensor contra falla de flama.
  Sensor contra sobrepresión de agua.
  Sensor contra sobrecalentamiento.
- **ENCENDIDO CON BAJA Y ALTA PRESIÓN DE AGUA**
  Desde 1 metro sobre la altura de la regadera (0,0098MPa)
- **ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA**
- **DISPONIBLE EN GAS NATURAL Y GAS LP**
- **DISEÑO DELGADO, MODERNO Y ELEGANTE**

70% AHORRO DE GAS

2 AÑOS DE GARANTÍA

SEGURIDAD • INNOVACIÓN • CONFORT • EFICIENCIA
Garantía HW

CALENTADOR DE AGUA INSTANTÁNEO

ESPECIFICACIONES

MODELO		HW-GI06P	HW-GI06N	HW-GI10P	HW-GI10N	HW-GI13P	HW-GI13N
Capacidad:		6 L/min	6 L/min	10 L/min	10 L/min	13 L/min	13 L/min
Número de servicios:		1 (1 Regadera)	1 (1 Regadera)	1.5 (1 Regadera + 1 Lavabo)	1.5 (1 Regadera + 1 Lavabo)	2.0 (2 Regaderas)	2.0 (2 Regaderas)
Tipo de gas:		LP	Natural	LP	Natural	LP	Natural
Presión de gas:		2,74 kPa	1,76 kPa	2,74 kPa	1,76 kPa	2,74 kPa	1,76 kPa
Tipo de encendido:		Automático Controlado por flujo de agua	Automático Controlado por flujo de agua	Automático Controlado por flujo de agua	Automático Controlado por flujo de agua	Automático Controlado por flujo de agua	Automático Controlado por flujo de agua
Presión mínima de agua:		0,0098 MPa	0,0098 MPa	0,0098 MPa	0,0098 MPa	0,0098 MPa	0,0098 MPa
Presión máxima de agua:		0,8 MPa	0,8 MPa	0,8 MPa	0,8 MPa	0,8 MPa	0,8 MPa
Voltaje de operación:		3V (2 Baterías tipo D)	3V (2 Baterías tipo D)	3V (2 Baterías tipo D)	3V (2 Baterías tipo D)	3V (2 Baterías tipo D)	3V (2 Baterías tipo D)
Carga térmica:		6,97 kW	6,62 kW	13,25 kW	14,30 kW	16.57 kW	17.44 kW
Incremento de temperatura:		25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C
Consumo de energía por unidad de tiempo de operación:		0.45 m^3/h	1.13 m^3/h	0.88 m^3/h	2.43 m^3/h	1.03 m^3/h	2.74 m^3/h
Eficiencia energética:		89%	89%	87%	88%	88%	88%
Dispositivos de seguridad:	Protección contra sobrepresión de agua:	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Protección contra falla de flama:	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Protección contra sobrecalentamiento:	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sensor de flujo de agua:		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Diámetro de conexiones:	Entrada de gas:	9.5 mm	9.5 mm	9.5 mm	9.5 mm	9.5 mm	9.5 mm
	Entrada agua fría:	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
	Salida agua caliente:	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Diámetro de salida de escape:		90 mm	90 mm	110 mm	110 mm	90 mm	90 mm
Dimensiones del producto:	Largo:	300 mm	300 mm	330 mm	330 mm	350 mm	350 mm
	Ancho:	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm	180 mm	180 mm
	Alto:	500 mm	500 mm	630 mm	630 mm	610 mm	610 mm
Dimensiones del empaque:	Largo:	350 mm	350 mm	380 mm	380 mm	405 mm	405 mm
	Ancho:	185 mm	185 mm	235 mm	235 mm	240 mm	240 mm
	Alto:	560 mm	560 mm	670 mm	670 mm	715 mm	715 mm
Peso neto:		4.41 Kg	4.41 Kg	7.57 Kg	7.57 Kg	5.50 Kg	5.50 Kg
Peso bruto:		5.31 Kg	5.31 Kg	8.57 Kg	8.57 Kg	6.60 Kg	6.60 Kg
Normas Oficiales Mexicanas		NOM-003-ENER-2011 NOM-011-SESH-2012	NOM-003-ENER-2011 NOM-011-SESH-2012	NOM-003-ENER-2011 NOM-011-SESH-2012	NOM-003-ENER-2011 NOM-011-SESH-2012	NOM-003-ENER-2011 NOM-011-SESH-2012	NOM-003-ENER-2011 NOM-011-SESH-2012

hipoteca verde

NOM

2017/02

Heat wave®

heatwave.com.mx

METAL MECANICA MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) **759.0100** | **www.imacon.com**