Heat wave®

CALENTADORES DE AGUA DE DEPÓSITO

GAS LP Y NATURAL.

CARACTERÍSTICAS

- Tanque con recubrimiento porcelanizado que protege el tanque contra la corrosión del agua.
- Cubierta exterior con pintura electrostática (ideal para condiciones extremas).
- Quemador con recubrimiento porcelanizado para una alta duración.
- Ánodo de aluminio: Protege el tanque contra malos olores y evita el olor desagradable del magnesio.
- Garantía de 5 años en equipo completo.
  -Únicamente en equipos de 10 y 15 galones.
- Sistema de seguridad.
- Cierra el paso de gas en remotos casos en que se apague el piloto.
- Termostato automático (con sistema de encendido de chispa en un solo paso).
- Certificados conforme a las Normas Oficiales Mexicanas.
- Conector para incluir válvula de alivio (no incluye válvula de alivio).
- Incluye:
  Válvula de drenado.
  Póliza de garantía.

30% AHORRO DE GAS

ENCENDIDO AUTOMÁTICO
¡OLVÍDATE DE LOS CERILLOS PARA ENCENDER TU BOILER!

5 AÑOS DE GARANTÍA EN TODO EL EQUIPO

ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Tipo de Gas	Tiempo de recuperación	No. de servicios	Número de personas	Carga Térmica (kW)	Eficiencia	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Dimensiones del producto (cm)			Dimensiones del empaque (cm)		
										ANCHO	LARGO	ALTO	ANCHO	LARGO	ALTO
HW-GT10P/N	10 gal. (38 lts)	L.P. /NAT	19 min.	1.0	1	2,8	76%	21.8	22,8	33	33	50	36	36	70
HW-GT15P/N	15 gal. (58 lts)	L.P. /NAT	27 min.	1.5	2	3,2	77%	31.7	32.7	33	33	79	36	36	99

SEGURIDAD • INNOVACIÓN • CONFORT • EFICIENCIA • Garantía HW

METAL MECANICA MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) **759.0101** | **www.imacon.com**