

CARACTERÍSTICAS

Heatwave® CALENTADORES DE AGUA DE DEPÓSITO GAS LP Y NATURAL.

- Tanque con recubrimiento porcelanizado que protege el tanque contra la corrosión del agua.
- Cubierta exterior con pintura electrostática (ideal para condiciones extremas).
- Quemador con recubrimiento porcelanizado para una alta duración.
- Ánodo de aluminio: Protege el tanque contra malos olores y evita el olor desagradable del magnesio.
- Garantía de 5 años en equipo completo.
-Únicamente en equipos de 10 y 15 galones.
- Sistema de seguridad.
- Cierra el paso de gas en remotos casos en que se apague el piloto.
- Termostato automático (con sistema de encendido de chispa en un solo paso).
- Certificados conforme a las Normas Oficiales Mexicanas.
- Conector para incluir válvula de alivio (no incluye válvula de alivio).
- Incluye:
Válvula de drenado.
Póliza de garantía.



30%
AHORRO
DE GAS

**ENCENDIDO
AUTOMÁTICO**
¡OLVIDATE DE LOS CERILLOS
PARA ENCENDER TU BOILER!

5 AÑOS
DE **GARANTÍA**
EN TODO EL EQUIPO

ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Tipo de Gas	Tiempo de recuperación	No. de servicios	Número de personas	Carga Térmica (kW)	Eficiencia	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Dimensiones del producto (cm)			Dimensiones del empaque (cm)		
										ANCHO	LARGO	ALTO	ANCHO	LARGO	ALTO
HW-GT10P/N	10 gal. (38 lts)	L.P./NAT	19 min.	1.0	1	2,8	78%	21.8	22,8	33	33	60	36	36	70
HW-GT15P/N	15 gal. (58 lts)	L.P./NAT	27 min.	1.5	2	3,2	77%	31.7	32.7	33	33	79	36	36	99



in METAL MECANICA
MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) 759.0101 | www.imacon.com

CARACTERÍSTICAS

Heatwave® CALENTADORES DE AGUA DE DEPÓSITO GAS LP Y GAS NATURAL

- AISLAMIENTO DE 1" DE ESPUMA DE R-FOAM DE POLIURETANO QUE EVITA PÉRDIDAS TÉRMICAS.
- TANQUE DE GRUESO CALIBRE PORCELANIZADO QUE ALARGA LA VIDA DEL PRODUCTO.
- QUEMADOR DE ACERO ALUMINIZADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
- VÁLVULA DE ALIVIO INSTALADA DE FÁBRICA.
- EXCLUSIVO SISTEMA EVERKLEEN® QUE EVITA LA ACUMULACIÓN DE SALES.
- ENCENDIDO PIEZO ELÉCTRICO.
- OPERACIÓN SIN PILA.
- TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD.

Termostato con doble sistema de seguridad: apagado automático en caso de falla del piloto y sistema de corte de energía por sobrecalentamiento (E.C.O. System).

Doble puerta de acceso. Doble protección para los niños.

- Válvula de drenado.

5 AÑOS
DE GARANTÍA
EN TANQUE CONTRA FUGAS

1 AÑO
DE GARANTÍA
EN SUS COMPONENTES



ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Tipo de Gas	Tiempo de recuperación	No. de servicios	Número de personas	Carga Térmica (Kw)	Eficiencia	Peso Neto. (kg.)	Peso Bruto. (Kg.)	Dimensiones del Producto (cm)			Dimensiones del empaque (CM)		
										ANCHO	LARGO	ALTO	ANCHO	LARGO	ALTO
HW-GT20P/N	20 gal. (76 Lts)	L.P./NAT	23 min.	2	2	5.8	80%	41.1	43.0	40	40	113	41.3	48.7	107.9
HW-GT30P/N	30 gal. (114 Lts)	L.P./NAT	36 min.	3	3	4.7	83%	44.3	47.0	40	40	158	41.3	48.7	143.98
HW-GT40P/N	40 gal. (152 Lts)	L.P./NAT	47 min.	4	4	4.7	82%	49.9	52.3	45	45	152	46.5	46	145.89
HW-GT50P/N	50 gal. (190 Lts)	L.P./NAT	59 min.	5	5	4.7	82%	63.5	66.5	50	50	151	51.3	58.9	144.44

2022/03



in METAL MECANICA
MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) 759.0101 | www.imacon.com