

CARACTERÍSTICAS

Heatwave® CALEFACTOR PORTÁTIL INFRARROJO A GAS CON RESISTENCIA ELÉCTRICA

HG3RF

- 3 Niveles de potencia
- Sistema de encendido con chispa electrónica.
Fácil de encender.
- Función Turbo.
Ventilador incluido para una mejor y más rápida difusión del calor.
- Doble sistema de seguridad.
*Analizador atmosférico.
Cierre automático de la válvula al apagarse el piloto.*
- Portátil con compartimento para tanque de gas.
De 10 kilos.
- Ruedas para fácil transportación.
- Color disponible.
Blanco.
- Disponible para gas LP.



ESPECIFICACIONES

Modelo	Tipo de gas	Medidas del calefactor (mm)			Medidas del empaque (mm)			Peso del calefactor (Kgs.)	Peso del empaque (Kgs.)	Capacidad Máxima BTU/H	Consumo de gas LP (gr/h)			Área recomendada en mts².**
		Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto				Baja	Media	Alta	
HG3RF	LP	420	390	720	450	410	750	9.9	11.5	14,000	100	190	280	48

*Este equipo requiere también corriente eléctrica para poder operar todas sus funciones.

**El área en mts² puede variar dependiendo de la temperatura exterior.



NOM

2021/10

in METAL MECANICA
MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) 759.0101 | www.imacon.com