

CARACTERÍSTICAS

Heatwave® CALEFACTORES ELÉCTRICOS DE CUARZO PARA EXTERIOR

HQ1500EXR

- Calefactor eléctrico.
para exteriores.
- Resistencia de fibra de carbono.
que genera más calor con menos energía.
- Sistema de apagado automático.
en caso de volcadura.
- Base de aluminio y plástico de gran estabilidad.
- Pantalla LED con indicador de potencia.
- Control remoto.
- Materiales de alta calidad.
- Timer de hasta 24 horas.
- Altura ajustable.
de 1,16 a 1,90 m.
- Peso ligero para moverlo con facilidad.
- Diseño resistente y atractivo.



ESPECIFICACIONES

Modelo	Tipo	Medidas del calefactor (mm)			Medidas del empaque (mm)			Peso del calefactor	Peso del empaque	Alimentación eléctrica				Área recomendada en mts ² . **
										Consumo (Watts)				
		Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto			Voltaje	Frecuencia	Min.	Máx.	
HQ1500EXR	CUARZO	800	90	1160 / 1960	1090	135	470	6.0 Kgs.	7.0 Kgs.	127 V	60 Hz	500	1500	20

** El área en mts² puede variar dependiendo de la temperatura exterior.



NOM

**in METAL MECANICA
MACON S.A. de C.V.**

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) 759.0101 | www.imacon.com