

Heatwave®

CALEFACTOR DE PARED FLAMA AZUL

HG90W-BF

- Sistema de encendido con chispa electrónica.
Fácil de encender.
- Termostato para control de temperatura ideal.
- Quemador de acero.
- Pieza peltrada.
Para mayor resistencia al calor.
- Doble sistema de seguridad.
Analizador atmosférico.
Cierre automático de la válvula al apagarse el piloto.
- Para instalarse en pared o con base para piso.
- Colores disponibles.
Gris.
- Disponible para gas LP y natural.



ESPECIFICACIONES

Modelo	Tipo de gas	Medidas del calefactor (mm)			Medidas del empaque (mm)			Peso del calefactor	Peso del empaque	Capacidad Máxima BTU/H	Consumo de gas LP (gr/h)						Área recomendada en mts. ² **
		Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto				Gas LP (gr/h)			Gas Natural (m3/h)			
											Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta	
HG90W-BF	LP/NATURAL	635	200	700	645	300	710	12.3 Kgs.	13.5 Kgs.	30,000	100	190	280	100	190	280	80


NOM

in METAL MECANICA
MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) 759.0101 | www.imacon.com