

Heatwave®

CALEFACTOR ELÉCTRICO DE CERÁMICA TIPO TORRE

HC5136L

- Control Remoto y Pantalla LCD.
- Apagado automático (Timer) hasta 8 horas.
- Termostato para ajuste de temperatura.
- Indicador de temperatura ambiental.
- Protección de sobrecalentamiento.
- Dispositivo de seguridad, apaga la unidad en caso de caída.
- Sistema de Oscilación (Swing).
- Filtro para el polvo removible.
- Ventilación en verano.



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Modelo	Tipo	Medidas del calefactor (mm)			Medidas del empaque (mm)			Peso del calefactor	Peso del empaque	Medidas de caja Master (mm)			Piezas por caja Master	Alimentación eléctrica					Área recomendada en mts ² **
		Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto			Largo	Ancho	Alto		Consumo (Watts)					
														Voltaje	Frecuencia	Baja	Media	Alta	
HC5136L	CERÁMICO	210	210	550	225	215	565	3.0 Kgs.	3.8 Kgs.	465	445	585	4	127 V	60 Hz	750	-	1500	16

** El área en mts² puede variar dependiendo de la temperatura exterior.



in METAL MECÁNICA
MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) 759.0101 | www.imacon.com