

CARACTERÍSTICAS

Heatwave®

CALEFACTOR DE PARED INFRARROJO A GAS

HG2W

- Fácil de encender.
- Pieza peltrada para mayor resistencia al calor.
- 2 Radiantes de cerámica para dos niveles de potencia.
- Sistema de encendido con chispa electrónica.
- Doble sistema de seguridad.
Cierre automático de la válvula al apagarse el piloto.
Analizador atmosférico.
- Para instalarse en pared o con base para piso.
- Pintura electrostática horneada.
- Disponible para gas LP y Natural.
- Colores disponibles.
Marfil.

ENCENDIDO
ELECTRÓNICO



ESPECIFICACIONES

Modelo	Tipo de gas	Medidas del calefactor (mm)			Medidas del empaque (mm)			Peso del calefactor	Peso del empaque	Capacidad calorífica				Consumo de gas según modelo				Área recomendada en mts².**
		Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto			kW		Btu/h		Gas LP (gr/h)		Gas LP (gr/h)		
										Baja	Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	
HG2W	LP/NAT	380	178	488	394	197	498	6.6 Kgs.	7.1 Kgs.	1.4	2.5	5000	9000	120	210	0.2208	0.3689	32

*Estos equipos requieren también corriente eléctrica para operar todas sus funciones.

** El área en mts² puede variar dependiendo de la temperatura exterior.

heatwave.com.mx



METAL MECÁNICA
MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. 871 759 0101 | www.imacon.com