

### HF1500LED

- > UTILIZA EL PRINCIPIO DE CONVECCIÓN FORZADA PARA EMITIR AIRE CALIENTE.
- > DOS POTENCIAS DE CALEFACCIÓN 1000 W Y 1500 W.
- > SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA SOBRECALENTAMIENTO.
- > PROTECCIÓN IP24 PARA PROTEGERLO DE LA HUMEDAD Y SALPICADURAS DE AGUA.
- > HASTA 6 NIVELES DE PROGRAMACIÓN.
- > TEMPORIZADOR DE HASTA 24 HORAS.
- > MONTABLE EN LA PARED.
- > TOALLERO INCLUIDO.



08/2020

### ESPECIFICACIONES

Modelo	Tipo	Medidas del calefactor (mm)			Medidas del empaque (mm)			Peso del calefactor	Peso con empaque	Alimentación eléctrica		Consumo (Watts)		Área recomendada en mts <sup>2</sup>
		Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto			Voltaje	Frecuencia	Baja	Alta	
HF1500LED	CONVECCIÓN	330	124	380	360	180	425	2.1 Kgs.	3 Kgs.	127 V	60 Hz	1000 W	1500 W	18