

Heatwave®

CALEFACTOR PORTÁTIL INFRARROJO A GAS CON CUARZO

HG3RQ

- 3 Niveles de potencia
- Sistema de encendido con chispa electrónica.
Fácil de encender.
- Doble sistema de seguridad.
Analizador atmosférico.
Cierre automático de la válvula al apagarse el piloto.
- Portátil con compartimento para tanque de gas.
De 10 kilos.
- Ruedas para fácil transportación.
- Colores disponibles.
Blanco.
- Disponible para gas LP.
- 2 calefactores en 1
Cuenta con calefacción eléctrica de cuarzo.



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Modelo	Tipo de gas	Medidas del calefactor (mm)			Medidas del empaque (mm)			Peso del calefactor (Kgs.)	Peso del empaque (Kgs.)	Capacidad Máxima BTU/H	Consumo de gas LP (gr/h)			Área recomendada en mts ² **
		Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto				Baja	Media	Alta	
HG3RQ	LP	420	390	720	450	410	750	9.5	11.1	14,000	100	190	280	48

*Este equipo requiere también corriente eléctrica para poder operar todas sus funciones.

**El área en mts² puede variar dependiendo de la temperatura exterior.



2021/10

 METAL MECANICA
MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) 759.0101 | www.imacon.com

NOM