

# Heatwave®

## CALENTADORES DE AGUA DE DEPÓSITO

### GAS LP Y GAS NATURAL

# CARACTERÍSTICAS

- AISLAMIENTO DE 1" DE ESPUMA DE R-FOAM DE POLIURETANO QUE EVITA PÉRDIDAS TÉRMICAS.
- TANQUE DE GRUESO CALIBRE PORCELANIZADO QUE ALARGA LA VIDA DEL PRODUCTO.
- QUEMADOR DE ACERO ALUMINIZADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.
- VÁLVULA DE ALIVIO INSTALADA DE FÁBRICA.
- EXCLUSIVO SISTEMA EVERKLEEN® QUE EVITA LA ACUMULACIÓN DE SALES.
- ENCENDIDO PIEZO ELÉCTRICO.
- OPERACIÓN SIN PILA.
- TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD.

Termostato con doble sistema de seguridad: apagado automático en caso de falla del piloto y sistema de corte de energía por sobrecalentamiento (E.C.O. System).

Doble puerta de acceso. Doble protección para los niños.

- Válvula de drenado.

**5 AÑOS**  
DE GARANTÍA  
EN TANQUE CONTRA FUGAS

**1 AÑO**  
DE GARANTÍA  
EN SUS COMPONENTES



## ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Tipo de Gas	Tiempo de recuperación	No. de servicios	Número de personas	Carga Térmica (Kw)	Eficiencia	Peso Neto. (kg.)	Peso Bruto. (Kg.)	Dimensiones del Producto (cm)			Dimensiones del empaque (CM)		
										ANCHO	LARGO	ALTO	ANCHO	LARGO	ALTO
HW-GT20P/N	20 gal. (76 Lts)	L.P./NAT	23 min.	2	2	5,8	80%	41.1	43.0	40	40	113	41.3	48.7	107.9
HW-GT30P/N	30 gal. (114 Lts)	L.P./NAT	36 min.	3	3	4,7	83%	44.3	47.0	40	40	158	41.3	48.7	143.98
HW-GT40P/N	40 gal. (152 Lts)	L.P./NAT	47 min.	4	4	4,7	82%	49.9	52.3	45	45	152	46.5	46	145.89
HW-GT50P/N	50 gal. (190 Lts)	L.P./NAT	59 min.	5	5	4,7	82%	63.5	66.5	50	50	151	51.3	58.9	144.44

2022/03



 METAL MECÁNICA  
MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) 759.0101 | [www.imacon.com](http://www.imacon.com)